



coldcut™ cobra C 360 H Kit

Systém CCS Cobra kombinuje techniku řezání vodním paprskem a abrazivem s hašením vodní mlhou.

Vysokotlaký vodní paprsek umožňuje rychle prostoupit všemi známými stavebními materiály a následně vytvořit efektivní vysokotlakou vodní mlhu pro hašení.

Tato metoda umožňuje bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku.

Jednotka C 360 H Kit je hasicí systém s kapacitou 58 l/min konstruovaný pro instalaci na větších hasičských vozidlech.

Tato jednotka je konstruována pro začlenění do stávajícího hydraulického systému vozidla a je dodávána s rozhraním na hydraulickém motoru (montáž na vysokotlaké vodní čerpadlo) a obsahuje hlavní díly s proudnicí.

Na požádání je možné nabídnout alternativní verzi pro žebříky nebo vysokozdvizné plošiny.

Jednotka C 360 H Kit je univerzální základnou pro použití různých příslušenství Cobra.



coldcut™  cobra

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4
Czech Republic 

Email: cobra@nordexeuropa.cz
info@nordexeuropa.cz
Web: www.nordexeuropa.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051



Technické údaje	Standard	Volba navíc
Výkon	Průtok vody: max. 58 l/min Tlak na čerpadle: 250-300 barů	
Zdroj - z vozidlo - z hydrauliky vozidla	Elektrina: 12/24 V DC, 55 Ah min Voda: 2-8 barů, průtok >70 l/min filtrována 80 MESH // 177 µm a) min 230 barů, min 90 l/min v hydraulickém motoru b) min 170 bar, min 120 lpm at hydraulic motor	Nabíječ baterie
Pohon	Vodní čerpadlo a hydraulický motor a) D x Š x V = 700 x 380 x 250 mm Hmotnost 56 kg b) D x Š x V = 750 x 380 x 250 mm Hmotnost 60 kg	
Zásobník abraziva	10 litrů (≈ 4 min řezání) D x Š x V = 380 x 320 x 920 mm Hmotnost 67/90 kg (prázdné/plné)	20 litrů (≈ 8 min řezání) D x Š x V = 380 x 320 x 1230 mm Hmotnost 85/130 kg (prázdné/plné)
Naviják hadice Elektrické navíjení, 12/24 V DC	80 metrů hadice 1/2" D x Š x V = 450 x 830 x 520 mm Hmotnost 78 kg	1/2" 100 metrů hadice D x Š x V = 450 x 830 x 520 mm Hmotnost 89 kg Délky > 200 m kontaktujte dodavatele hadice
Ruční proudnice včetně nastavitelné opory pro řezání	Tryska 2.3 mm D x Š x V = 1320 x 100 x 420 mm Hmotnost 6 kg	Tryska 2.1 mm Krátká ruční proudnice (L = 900 mm) s pevnou oporou pro řezání On/Off - pěnidlo Hmotnost 5 kg
Ovládací systém včetně rádiové komunikace	Reléový řídicí systém	N/A
Čerpadlo na pěnidlo < 1,5 % směs třídy A smáčedlo ≈ 4 l/min spotřeba vody	Vodní pumpa: Holst 100 2.6 liter	Nádrž 10 nebo 23 litrů 12/24 V DC D x Š x V = 300 x 140 x 190 mm Hmotnost čerpadla 10 kg
Olej		
Řezací výkon(*) - 3 mm měkká ocel - 10 mm měkká ocel (*) hodnoty platí pro 28 l/min systém	Pronikání 5-10 sec 30-40 sec	Rychlost řezání ≈ 100 mm/min ≈ 40 mm/min

Všechny uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze orientační.

Montážní sada je dodávána částečně kompletovaná, s návodem k montáži a další dokumentací.

Je třeba, aby výrobce nástavby bral ohled na odpovídající požadavky dle normy EN 1846-3. Jedním z takových požadavků je ochrana proti promrznutí.

Vzhledem k různému designu vozidel, pokud jde o instalace, kabeláže, hadice, vysokotlaké vedení, spojky mezi moduly a podobně, instalační sada není součástí dodávky. Tyto položky je nejlepší získat lokálně místním výrobcem nástavby.

Cold Cut Systems Svenska AB si vyhrazuje právo změny obsahu bez předchozího upozornění.



NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4
Czech Republic



Email: cobra@nordexeurope.cz
info@nordexeurope.cz
Web: www.nordexeurope.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051

