



Coldcut™

Řezný rám

Technika hašení Cold Cut Cobra kombinuje řezání vodním paprskem a abrazivem s hašením vysokotlakou vodní mlhou.

Vysokotlaký paprsek umožňuje pomocí řezného abraziva rychle proniknout všemi známými stavebními materiály, čímž vytváří efektivní nástroj s vysokými požadavky na záchranné a nouzové situace.

Pomocí řezného rámu Cobra je možné v krátkém čase vyřezávat otvory pomocí vodního paprsku a abraziva. Velikost otvoru závisí na řezném rámu, který je možné dodat v různých velikostech.

Tryska řezného rámu je poháněna po kolejnici hydraulickým motorem, který je zásobován hydraulickým olejem ze stávajícího hydraulického systému nebo z přídatného hydraulického zdroje.

Přímísení abraziva a rychlost pohybu trysky jsou ovládány rádiovým/manuálním ovládáním Cobra a samostatnou ovládací jednotku s hydraulickým ventilem.



coldcut™  **cobra**

Office address:
NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4
Czech Republic

Email: info@nordexeurope.cz
Web: www.nordexeurope.cz
Sales dept: +420 239 043 050
Economic dept: +420 239 043 051



Technické údaje	Standard	Rozšíření
Rám	600 x 400 mm, aluminum Nastavitelný režim řezání < 800mm/min	1000 x 600 mm Další varianty na požádání
Tryska (dlouhá)	1.6/2.1mm (dle coldcut™ cobra konfigurace)	
Prostup materiálem (*) 3 mm měkká ocel 10 mm měkká ocel (*)hodnoty platné pro systém 28l/min	Pronikání 5-10 sec 30-40 sec	Rychlost řezání 100 mm/min 40 mm/min
Ovládací systém	Radio na proudnici/režim ovládání hydraulickým ventilem	Kabelové ovládání na dotaz
Zdroj hydraulického oleje	P: 100 bar, Q: 12 l/min	Další varianty na požádání
Hydraulická dvojhadice	25m	50m, 75m
Zdroj vody	coldcut™ cobra hasicí a řezací systém	
Hmotnost(kg) Rozměry(mm) Stativ s ventilem Hydraulická dvojhadice (bez náplně) Hydraulický olej	h: 17 kg, DxŠxV: 900x900x150 h: 9.0 kg, DxŠxV:850x730x730 800 x 330 x 250 (složeno) d: 25 m, h: 7,5kg, V: 7 l Typ: Q8 handel	 50 m, 22 kg, 31.5 l 75 m, 43.5 kg, 80 l
Pomocný hydraulický zdroj		
Tlak a průtok	P: 100 Bar, Q:12 l/min (minimum)	
Hydraulický olej	Typ: Q8 handel 32	
Elektrický zdroj	230V AC 50Hz jednofázový motor jmenovité napětí 12,6 A	Další varianty el. zdroje na požádání
Hmotnost(kg) Rozměry(mm)	Hmotnost bez náplně: 55kg Kapacita oleje: 30l D x Š x V: 900 x 400 x 700	
Pomocný hydraulický zdroj "Power Pack" je potřebný tam , kde není hydraulický pohon. Power Pack může být integrován s modelem Cobra C360D Rámová jednotka. "Power Pack" je použit v případech, kde není v blízkém dosahu hydraulický pohon.		

Cold Cut Systems Svenska AB si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

coldcut™  **cobra**

Office address:
NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4
Czech Republic

Email: info@nordexeuropa.cz
Web: www.nordexeuropa.cz
Sales dept: +420 239 043 050
Economic dept: +420 239 043 051

